



DESCRIPTIF

*HSF standard = 3m adaptable en + ou en - modifiant d'autant la cote HT, pour HSF supérieure à 4m nous consulter.

Potence à Rotation Totale type PRT, à flèche inversée.

Flèche théorique sous charge nominale = environ 1/250ème de la portée+hauteur sans dépasser 1/100ème de la portée seule.

Le couple de renversement CR est donné à titre indicatif et sous charge nominale.

Protection: système 3 couches polyuréthane. Finition jaune RAL 1028

Vitesse de levage maximum = 8m/mn

OPTIONS:

- Gabarit de pose + tiges d'ancrage (ou semelle à cheviller : attention aux limites d'utilisation).
- Motorisation par le bas (service intérieur)
- Motorisation par le haut (service extérieur)
- Ligne d'alimentation palan + interrupteur cadenassable
- Collecteur d'alimentation 4 bagues, pour rotation sans fin
- Galvanisation à chaud (nous consulter)
- Butées de rotation à souder au montage
- Blocage de rotation 1 ou multi positions
- Service extérieur
- Palan électrique ou manuel

FIXATIONS:

Il est vivement conseillé d'utiliser les kits d'ancrage que nous vous préconisons afin de garantir une sécurité absolue de la fixation.

Tout autre système de fixation n'engage pas notre responsabilité.

Dans le cas d'une potence motorisée, l'appareillage électrique du moteur n'est pas prévu.