

CADRE BASCULANT

Evacuation produits
grande longueur.

Délingures, carton,
mandrins...



GCM

CARACTÉRISTIQUES :

- Volume : 1300 dm³.
- Cadre en tube avec goussets de renforts.
- Châssis rigide tubulaire en 40 et 50/10^{ème}.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement intempestif lors des transferts, à enlever avant basculement.
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc.
- Déclenchement manuel du basculement par levier, ré-enclenchement par appui sur rebord benne collectrice.
- Prise chariot dans fourreaux section int. 170 x 70mm, ép.5 et entraxe 900 mm, modifiables sur demande.
- Modèle sur socle avec prise transpalette entre les fourreaux.
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø160 alu/polyuréthane avec main courante - roulage frontal (roues avant rentrant dans le cadre en fin de basculement).
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Fabrication sur mesure, nous consulter.
- Options, voir pages 51 à 53.

capacité dm ³	charge kg	roues Ø	Latéral		Frontal		hauteur hors tout	poids kg	réf. peint
			hors tout	intérieur	hors tout	intérieur			
1300	2000	socle	1265	1050	1300	1200	1400	148	GCPO0000
1300	1800	160	1265	1050	1300	1200	1520	160	GCPO0161

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Position basculée



Spécial
avec fond tôle



Spécial grillagé