

CANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO

CARGA DE 1.5 A 3 T.

GVL

- Toma directa sobre horquillas.
- Carga cerca del delantal.
- Cuba redondeada para facilitar el vaciado integral.



Cuchilla de desgaste biselada en acero especial abrasión

CDG próximo al tope de las horquillas.

Cuba redondeada llenado facilitado

Cadena de mantenimiento a la carretilla



Cuba redondeada con bordes reforzados



Modelo en 0.5m³ con deflectores y opción cuchilla desmontable



Cuba reforzada para utilización intensa

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de 0.25 a 3 m³
- Cuba robusta de 5 mm o 6 mm
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores
- Descarga hidráulica mediante 2 cilindros de doble efecto para conectar con la carretilla
- Conexión hidráulica con 2 acopladores macho 3/8
- Opción : cuchilla desmontable, intercambiable

Capacidad m ³	Carga kg	Perfil total	Perfil caja	Ancho de toma	Altura útil el centro	Distancia entre ejes	Sección acoplamientos interior	CDG horquillas 1200	Peso kg	Ref. pintada
0,25	1000	1500	770	1000	425	460	170 X 70	880	260	GLP02503
0,5	1500	1520	1000	1250	500	500	170 X 70	880	385	GLP05003
1,1	2000	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	2000	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	2000	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	492	GLP15003
2	2500	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	2500	1785	1700	2000	990	900	170 X 70	810	702	GLP24004
3	3000	1785	1700	2500	990	1000	170 X 70	815	783	GLP30004

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.