

CANGILÓN GRANEL HIDRÁULICO GRAN VOLUMEN

Toma directa sobre horquillas.
Carga cerca del delantal.
Cuba redondeada para facilitar el vaciado integral.

GVL



CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 1.1 a 3 m³.
- Cangilón para facilitar el vaciado integral de los productos en el centro de los volquetes de camión.
- Cuba robusta de 5 mm ó 6 mm.
- Cuchilla de desgaste biselada dureza 400 HB.
- Caja de chapa rodada con bordes de cuba reforzados.
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores.
- Descarga hidráulica mediante 2 cilindros de doble efecto para conectar con la carretilla (posibilidad de conectarse en el delantal de la carretilla elevadora).
- Entregado con flexibles equipados con acopladores macho 3/8 montados sobre soporte.
- Con kit de conexión para conexión distinta de la carretilla.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Centro de gravedad próximo al tope de las horquillas para favorecer un mayor volumen y carga.
- Sección acoplamientos y distancia entre ejes modificables por encargo.


capacidad m ³	perfil total	perfil caja	ancho de toma	altura útil en el centro	distancia entre ejes	sección de acoplamientos interior	CDG horquillas 1200	peso kg	referencia pintada
1,1	1425	1250	1500	750	800	170 x 70	950	429	GLP11003
1,3	1425	1250	1750	750	900	170 x 70	950	449	GLP13003
1,5	1425	1250	2000	750	900	170 x 70	950	500	GLP15003
2	1740	1570	2000	900	900	170 x 70	950	670	GLP20004
2,4	1785	1670	2000	1050	900	170 x 70	1000	685	GLP24004
3	1785	1670	2500	1050	1000	170 x 70	1000	780	GLP30004

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Cuba redondeada con bordes reforzados



Vaciado a distancia, controlado



Vaciado integral